


Название	Характеристики	Цена пользователя, с налогами в Украине (DDP Киев), \$ USD			Внешний вид
		1-10 шт.	11-100 шт.	101-500 шт.	
Серия Thunderbolt (приемник точного времени)					
<u>Thunderbolt GPS</u>	Часы 10 MHz выход BNC, 8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), металлический корпус, питание +19...34V DC, порт RS-232 DB9, 1pps BNC oK выход, протокол TSIP, габариты 82,6x46,5x11,5 мм, F антенный вход.	1990	1750	1660	
<u>Thunderbolt GPS Module</u>	Часы 10 MHz выход BNC, 8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +12/-12/+5V DC, порт RS-232 DB9, 1pps BNC oK выход, протокол TSIP, габариты 82,6x46,5x11,5 мм, F антенный вход.	1630	1380	1250	
Серия Lassen SQ					
<u>Lassen SQ GPS Module</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +3,3V/30mA DC, 1 порта CMOS TTL, протоколы TSIP/NMEA, антенный разъем RF, габариты 26x 26 x 6 мм.	95	85	65	
<u>Lassen SQ Starter Kit</u>	Модуль на базе Lassen SQ, металлический корпус с модулем питания и согласования уровней портов данных, порт DB 9 RS-232, питание +9...28V DC, антенна с магнитным креплением и кабелем 5 метров с разъемом, блок питания 220V, кабель данных DB9-DB9, документация и программное обеспечение конфигурирования приемника на CD носителе, габариты 173x102x28 мм, MCX антенный вход.	640	звоните	звоните	
Серия M-Loc					
<u>M-Loc GPS Module</u>	12 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +3...3,6V/13mA DC, 1 порта CMOS TTL, требует внешний процессор, антенный разъем RF, габариты 25x25x6,5 мм.	От 53 при 5000 шт.			
<u>First GPS Starter Kit</u>	Модуль на базе M-Loc, металлический корпус с модулем питания и согласования уровней портов данных, порт DB 9 RS-232, питание +9...28V DC, антенна с магнитным креплением и кабелем 5 метров с разъемом, блок питания 220V, кабель данных DB9-DB9, документация и программное обеспечение конфигурирования приемника на CD носителе, габариты 173x102x28 мм, MCX антенный вход.	640	звоните	звоните	

Название	Характеристики	Цена пользователя, с налогами в Украине (DDP Киев), \$ USD			Внешний вид
		1-10 шт.	11-100 шт.	101-500 шт.	
Серия ACE III					
<u>ACE III GPS Module</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +5V/95mA DC, 2 порта RS-232 CMOS TTL 8-pin (2x4), 1pps oK выход, DGPS RTCM SC-104, протоколы от 1 Hz TSIP, TAIP и NMEA, габариты 82,6x46, 5x11, 5 мм, SMB антенный вход.	140	125	107	
<u>ACE III GPS Starter Kit</u>	Приемник ACE III, металлический корпус с модулем питания и согласования уровней портов данных, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), питание +9...28V/250mA DC, миниатюрная антенна с магнитным креплением и кабелем 5 метров с разъемом, блок питания 220V, кабель данных DB9-DB9, документация и программное обеспечение конфигурирования приемника на CD носителе, габариты 173x102x28 мм, SMB антенный вход.	640	звоните	звоните	
Серия Lassen SKII					
<u>Lassen SKII GPS Module</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +5V/95mA DC, 2 порта RS-232 CMOS TTL 8-pin (2x4), 1pps oK выход, DGPS RTCM SC-104, протоколы от 1 Hz TSIP, TAIP и NMEA, габариты 82,6x31, 2x10,2 мм, SMB антенный вход.	140	125	107	
<u>Lassen SKII GPS Starter Kit</u>	Приемник Lassen SKII, металлический корпус с модулем питания и согласования уровней портов данных, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), питание +9...28V/250mA DC, миниатюрная антенна с магнитным креплением и кабелем 5 метров с разъемом, блок питания 220V, кабель данных DB9-DB9, документация и программное обеспечение конфигурирования приемника на CD носителе, габариты 173x102x28 мм, SMB антенный вход.	640	звоните	звоните	
Серия Lassen LP					
<u>Lassen LP GPS Module</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +3,3V/55mA DC, 2 порта RS-232 CMOS TTL 8-pin (2x4), 1pps oK выход, DGPS RTCM SC-104, протоколы от 1 Hz TSIP, TAIP и NMEA, габариты 66,167x31,750x12 мм, MCX антенный вход.	140	125	107	
<u>Lassen LP GPS Starter Kit</u>	Приемник Lassen LP, металлический корпус с модулем питания и согласования уровней портов данных, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), питание +9...28V/250mA DC, миниатюрная антенна с магнитным креплением и кабелем 5 метров с разъемом, блок питания 220V, кабель данных DB9-DB9, документация и программное обеспечение конфигурирования приемника на CD носителе, габариты 173x102x28 мм, MCX антенный вход.	640	звоните	звоните	
Серия SVeeEiht Plus					
<u>SVeeEIGHT Plus GPS NMEA</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +9...32V/80mA DC, DGPS RTCM SC-104, протокол от 1 Hz NMEA, металлический корпус, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), DC, габариты 173x102x28 мм, SMB антенный вход.	290	250	230	
<u>SVeeEIGHT Plus GPS TSIP</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +9...32V/80mA DC, DGPS RTCM SC-104, протокол от 1 Hz TSIP, металлический корпус, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), DC, габариты 173x102x28 мм, SMB антенный вход.	290	250	230	
<u>SVeeEIGHT Plus GPS TAIP</u>	8 Каналов L1, расширенный диапазон температур (-40C to +85C), питание +9...32V/80mA DC, DGPS RTCM SC-104, протокол от 1 Hz TAIP, металлический корпус, 2 порта DB 9 RS-232 с интегрированным 1pps oK (вывод 9), DC, габариты 173x102x28 мм, SMB антенный вход.	290	250	230	